



Beschreibung

Aufbau des Gebläseschlauches

- zweilagiger thermoplastischer Gummischlauch
- zusammengesetzt aus mehreren überlappenden Filmen
- zusätzliche Verstärkung durch 18 Nylonfäden axial und vier Nylonfäden radial

Eigenschaften

- hohe Flexibilität, geringes Gewicht, einfaches Handling
- knickfest
- innen glatt
- außergewöhnliche Belastbarkeit durch zusätzliche Fadenverstärkung

Technische Daten

- Dauer-Einsatztemperatur: von -40°C bis +130°C
- Betriebsdruck: 105kPa, Vakuum 685mmHG
- zulässiger Biegeradius : 10cm

Ausführung

- Gebläseschlauch Ø 25 mm mit beidseitigen Muffen Ø 32 mm
- Lieferbare Längen von 500 mm - 2000 mm
- andere Längen und Meterware auf Anfrage
- Farbe: schwarz
- lieferbare Schlauchdurchmesser: ø25mm, ø32mm, ø41mm, ø51mm
- Muffen: Sonderanfertigung auf Anfrage

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge
050-003-32-05	Gebläseschlauch schwarz	0,5 m
050-003-32-06	Gebläseschlauch schwarz	0,6 m
050-003-32-08	Gebläseschlauch schwarz	0,8 m
050-003-32-10	Gebläseschlauch schwarz	1,0 m
050-003-32-15	Gebläseschlauch schwarz	1,5 m
050-003-32-20	Gebläseschlauch schwarz	2,0 m