

# Ansaugung Bodenansaugung BA 1

**Datenblatt** 

## **Beschreibung**

Aerospa Whirlpool Bodenansaugung BA 1 passt zu den gängigen Ab-und Überlaufgarnituren.( wie Viega, Geberit...)

Die Auf - Zu Funktion der Garnitur hebt und senkt den Stöpsel (Teil 4/5) und öffnet damit die Entleerfunktion.


Im geschlossenen Zustand, wird über die seitlichen Abgänge (geschlossen im Lieferzustand) das Wasser angesaugt. Abhängig vom Garniturhersteller kann der Stift am Ende des Stöpsels in der Länge gekürzt werden.

Ein oder Zwei Abgänge der Ansaugung können verwendet werden.

Teil 4 und Teil 5 müssen für nach der Installation eingestellt werden. Hierzu beide Teile bis zum maximum auseinander ziehen, die Garnitur schließen, den Stöpsel nun einsetzen und ganz nach unten drücken.

#### HINWEIS:

Im Auslieferzustand sind beide Ansaugöffnungen verschlossen. Wählen Sie welche Öffnung für Ihren Einsatzfall die geeignete ist und brechen Sie diese mit einem Werkzeug auf.







## **Technische Details**

### Beschreibung der Komponenten:

Deckel für Stopfen: **Edelstahl verchromt** 5 4 ABS Führung: Stopfen: GfK O-Ring: **NBR** 3 Flanschmutter: **ABS** Dichtung: **NBR** Grundkörper: ABS

Oberflächen: Chrom, Weiß, Gold

Klebeanschluss: ø 50 mm (48mm) 2-Wege möglich

Einbaubohrung: ø 52 mm

Tiefe ( hinter der Wanne): ca. 70 mm Bauhöhe (in der Wanne): ca. 30 mm

Kombinierbar mit diversen Ab- und Überlaufgarnituren

Art.Nr. Chrom: **750-100-00-00** 

